

**DLOUHODOBÁ SEMIPERMANENTNÍ OCHRANA
PROTI GRAFFITI A TAGŮM
ZABRAŇUJE PŘILNUTÍ VLAŠTOVČÍCH HNÍZD
A SNIŽUJE PŘILNAVOST LEPIDEL U PLAKÁTŮ
CHRÁNÍ POVRCH PŘED ZNEČIŠTĚNÍM A VLHKOSTÍ**

IG 115 je vyvinut jako dlouhodobá okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků a zabraňuje přilnutí vlaštovčích hnízd. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí /eliminuje savost podkladu/ a ve většině případů též šíření mechu, řas a plísní. Usnadňuje následné odstranění graffiti z povrchů. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách, speciálně určen na dlouhodobou ochranu vnitřních stěn. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít IG123. Do uzavřených prostor a prostor, kde je nutno použít absolutně bezpečné odstraňovače, použijte též absolutně bezpečný produkt IG 123.

IG 115 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.

Ideální na:

- Matné, saténové a lesklé minerální podklady, fasádní nátěry (silikátové povrchy ve spojení s produktem IG 120 PRIMER), alkydové a akrylátové nátěry
- Hrubé omítky s plastickým vzorem
- Pískovec, vápenec, cihly, minerální omítky, beton, dřevo a minerální barvy

Vlastnosti

- Dlouhodobá vynikající semipermanentní ochrana proti graffiti, tagům, znečištění a vlhkosti
- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Optimální odpařování
- Aplikovatelný i na citlivé a barvené povrchy
- Velice účinný na širokou paletu produktů
- Vysoká vydatnost 23-35m²/L, postřikem 40m²/L
- Jednoduchá a snadná aplikace
- 100% biologicky odbouratelný

Dnešní stavební povrchy jsou velmi nákladné. Jejich údržba je skoro stejně tak nákladná jako vlastní zhotovení. IG 115 představuje jednoduchou a cenově dostupnou ochranu nejen proti graffiti a tagům, ale zároveň i proti znečištění a vlhkosti.

Velmi nákladná je i údržba památek, s pomocí ochrany IG 115 dosáhnete velmi výrazného snížení nákladů na jejich údržbu a hlavně ochranu před poškozením.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 115	2	48 h	aqua	viskózní kapalina	NEMÁ
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvy	Ochrana a separace proti		
NEMÁ	bílá	90 min.	Graffiti, tagům, vodě, nečistotám, lepidlům, mechům, řasám a plísním		

Aplikace:

Produkt je připraven k přímému použití. **Produkt neřeďte!**

Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a **hlavně musí mít neutrální PH (kyselé pH substrátu může způsobit zblednutí povrchu)**. Proto je důležité změření PH povrchu a jeho následná úprava s produktem IG 250.

Doporučujeme použít IG 120 PRIMER, který stabilizuje podklad a izoluje ochranný povlak a nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí a to včetně působení agresivních chemikálií. Je ideální pro pískovec, žulu, vápenec, keramiku, kámen, beton, cihly, fasády, minerální barvy (akrylové, **epoxidové**, PU, tepelné (heat), atd).

- **Ruční aplikace:** štětcem nebo válečkem
- **Aplikace postřikem:** nízkotlakovým stříkáním
- Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy!
- **Doba vytvrzování mezi 2 vrstvami:** 1,5 h při 20°C/50rh
- Suchý (zpolymerizovaný) film je po 48h při 20°C/50rh
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

V případě odstranění graffiti a tagů naneste dle typu podkladu naředěný IG 230 nebo IG112, IG113, IG114 nebo IG123 a nechte působit a poté opláchněte vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakujte.

V případě čištění použijte IG 230 nebo IG 250, nechte působit a pak opláchněte vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakujte.

Balení: 5, 20 L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. :377 279 254-55

Fax.:377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS