

ODSTRAŇOVAČ EPOXIDOVÝCH POVLAKŮ ZE SPÁROVACÍCH HMOT A STĚREK

IG 124 je speciálně vyroben pro rychlé čištění a odstraňování zbytků povlaků a skvrn způsobených epoxidovými a polymerovými spárovacími hmotami, aplikovanými na materiálech, jako jsou glazura dlaždic a obkladů, rámy, barvy, kameny a některé plastové povrchy.

Při nedokonalém umytí spárovacích epoxidových a polymerových hmot se na povrchu glazury vytvoří šedivé až černé skvrny a povlaky, které nelze odstranit. IG124 je velmi rychle rozpustí a odstraní bez poškození podkladu. V případě potřeby je možno emulgovat s vodou.

Selektivní čištění: odstraňuje povlak bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován. Je-li povlak a např. nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění není možné.

Vždy se doporučuje odstranit povlak co nejdříve po jeho aplikaci. Některé epoxidové hmoty obsahují pomalu odpařující se těžká rozpouštědla, která se před vytvrzením mohou dostat do podkladu. Pokud bude odstranění aplikováno příliš dlouho, mohou poškodit podklad do hloubky barev a struktury. Musí být tedy správně zvolen čas, kdy **IG 124** smýt a tím jeho působení přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled
7-10 min.	35°C	0,793	Hybridní solvent	kapalina

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS

Aplikace:

Produkt je připraven k přímému použití. **Před použitím JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST a podle něho zvolit čas smytí.**

Naneste přípravek krouživým způsobem na povlak. Vyčkejte, až se povlak naruší a začne se rozpouštět, poté jej setřete jemným hadříkem, případně opláchněte vodou. Opakujte tento postup, aby došlo k důkladnému a úplnému odstranění stop povlaků rozpuštěných první operací. Nakonec utřete měkkým hadříkem do sucha.

Doporučené nanášení: štětcem s přírodními vlákny, hadříkem.

Balení: 5, 30 a 200L