

HYDROFOBNI NANO OCHRANA DŘEVA 3D S PENETRUJÍCÍ SLOŽKOU NA OŠETŘENÁ DŘEVA A TO I OLEJEM A LAZUROU

IG 662 je specificky vyvinutá jednokomponentní hydrofobní ochrana dřeva a také jako preventivní ochrana proti hnilobě. Na bázi křemíku vytvoří na ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a agresivním nečistotám s samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí. Neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Na rozdíl od ostatních hydro ochran umožňuje dřevu dýchat.

Vhodné pro většinu druhů dřeva (ideální na teak a tvrdá dřeva), a to jak v interiéru i exteriéru. Speciálně pro ochranu hran, drážek, zářezů, aby se zabránilo infiltraci vody a nečistot.

- **Dlouhodobá vynikající hydrofobní ochrana**
- **Protihnilobní preventivní ochrana dřeva**
- **Vynikající prevence proti špíně, znečištění a UV**
- **Vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva**
- **Rychlé zasychání**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

■ Ochrana dřeva

Dřevo, nejlepší přírodní materiál, který se vrací po plastovém boomu zpět do módy. Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Ochrana IG 662 je vynikající prostředek jak ochránit dřevo v širokém spektru a navíc dát výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jednou aplikací chráníme proti vodě, znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférických vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních povlaků. Velmi dobře chrání proti působení moči zvířat.

■ Ochrana dřeva ve stavebním průmyslu

Moderní stavební dřevěné povrchy jsou velmi nákladné, proto jsou údržba a hlavně preventivní ochrana velmi důležité a hlavně specifické. Jednoduchá širokospektrá ochrana a přitom cenově dostupná ochrana je dnes nutností. Výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při jejich údržbě, pokud samočisticí vlastnost neudělá práci za nás.

■ Ochrana dřeva v údržbě a v soukromém sektoru

IG 662 díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu, životnost produktů a čištění formou dlouhotrvající ochrany a tím snížení frekvence následného čištění a nákladů na práci. Doporučujeme na zahradní nábytek, pergoly, terasy, ploty, chaty, atd..

Technická tabulka

Produkt	Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 662	2	6-12 m²/l dle savosti	solvent	kapalina	Xn
Bod vzplanutí	Barva	Doba polymerizace	Ochrana a separace proti		
<60°C	Průsvitná olejová	Min. 24 hod.	Vodě, hnilobě, nečistotám, špíně, minerálním usazeninám		

Aplikace IG 662:

- Produkt je připraven k přímému použití
- Před aplikací povrch dokonale očistěte produktem **IG 603 !!!**
- Pro dokonalou ochranu doporučujeme nejdříve dřevo napustit **IG 661**
- **Ruční aplikace:** štětec, váleček
- **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakovým stříkáním
- **Aplikujte dvě až tři vrstvy křížem, dle savosti, mokré do mokrého**
- **Pro velmi savá dřeva doporučujeme aplikovat 2 vrstvy, druhou vrstvu těsně před zaschnutí první vrstvy po cca 20min. až 2 hod**
- Ošetřený povrch čistěte produktem **IG 603**, zajistíte si dlouhotrvající ochranu
- Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést **TEST** na slučitelnost povrchové úpravy
- **Čištění:** dle druhu podkladu použijte **IG 603**, zajistíte si dlouhotrvající ochranu

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HF SERVIS