

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ ČIŠTĚNÍ, SANACE A ODSTRANĚNÍ MECHŮ, LIŠEJNÍKŮ A ŘAS NA RŮZNÝCH PODKLADECH.

D 401 je vyvinut jako čistič, dezinfekce a sanace. Slouží k odstranění mechů, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu, sanací chrání ošetřený povrch od organického znečištění. **D 401** nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje barvy / včetně fasádních/. **D 401** poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, slouží k velice jednoduchému odstraňování organických nečistot na široké paletě ploch.

DEZINFEKCE D401 splňuje §35 zákona č. 120/2002. Je schválena Ministerstvem zdravotnictví pod číslem REG-3371-16.03.03/16908.

■ ULTRA KONCENTRÁT

■ Sanace stavebních materiálů

■ Vynikající proti mechům, řasám a plísním

■ Neobsahuje chlor!!!

■ Účinnost prokázána na široké paletě povrchů

■ Jednoduchá a snadná aplikace

Ideální pro střechy (tašky, břidlice, beton), terasy (dlažba, kámen, beton, terakota), fasády (cihla, omítky, barvy, mramor) a další různé substráty (zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony, tenis kurty). Zhotovení dnešních stavebních povrchů (minerálních, silikátových, silikonových) je velmi nákladné a také jejich údržba je velice nákladnou záležitostí. Čištění a sanace proti organickým nečistotám je dnes nutností.

Investicí do **D 401** dosáhneme velmi výrazného snížení nákladů na údržbu a hlavně ochranu těchto povrchů a to při zachování jejich barevného spektra a vzhledu, bez následného poškození barev.

Barva	Doba působení	Báze	Vzhled	Ředění	Spotřeba
Průsvitná žlutá	20-60 min	voda	kapalina	1:5-25	5-10 m ²

Aplikace: Doporučujeme odstranit nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba. Doporučujeme odmastit produktem **IG 255 ČISTIČ FASÁD**. Produkt je v koncentrátu.

- Pro eliminaci mechů, řas a lišejníků naředěte 1:14 s vodou.
- Při černé řase nebo vysokém znečištění naředěte 1:5 s vodou
- Pro frekvenční čištění a sanaci naředěte 1:25 s vodou

Aplikace nízkotlakým postříkem. **Nastříkejte na povrch a nechte působit 20-60min. Poté smyjte s IG 255. Znovu naneste a NESMÝVEJTE!**

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. V určitých případech se zelená barva organických nečistot změní na hnědou, tu je nutno odstranit kartáčem.

Upozornění: Neaplikujte na slunci a ochraňte trávníky a rostliny. Nikdy nepoužívejte s chlorovanými produkty.

Balení: 1, 5, 20, 4x20 a 200L

HF servis s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 255

www.impaguard.cz

hfservis@hfservis.cz

HF SERVIS