

PERZISTENTNÍ NANO KERAMICKÁ OCHRANA SKLENĚNÝCH POVRCHŮ S TVRDOSTÍ 9H

IG 556 NANOCERAM je vyvinut jako keramický hydrofobní a oleofobní ochranný a zpevňující povlak skleněných fasád, střech, oken a dalších skleněných povrchů, s tvrdostí 9H. Na povrchu vytváří ultratenkou hydrofobní a oleofobní neviditelnou keramickou vrstvu (povlak) s vynikající dlouhodobou ochranou proti vodě, olejům, prachu a písku, abrazi, znečištění z ovzduší, mastnému dopravnímu filmu, znečištění od ptáků a hmyzu, usazování minerálních povlaků.

Ochráněné plochy jsou v podstatě samočistící, jelikož voda se z povrchu valí pryč a nese s sebou prach i nečistoty. Keramický povlak má tvrdost 9H, což znamená, že nabízí ochranu a zároveň umožňuje průchod 100% světla.

Keramický polymerový povlak odolává vysokým teplotám i náhlým změnám teplot. Zpevní (zacementuje) povrch, který je poté odolný vůči oděru a povětrnostní abrazi a tím dochází k výraznému prodloužení životnosti povrchu. Svým dlouhodobým hydrofobním a oleofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných chemikálií.

- **Dlouhodobá vynikající hydrofobní a oleofobní ochrana**
- **Vynikající prevence proti vodě, olejům a znečištění**
- **Extrémní vydatnost 1L – 80-120m²**
- **Ochrana před abrazi**
- **Rychlé odpařování**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Jednoduchá a snadná aplikace, bez leštění**
- **100% biologicky odbouratelný produkt**

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu dokonale odmastěte produktem **IG 411**.

Ruční aplikace: mikrovláknem nebo houbičkou.

Aplikace postřikem: nízkotlakovým stříkáním

Aplikujte vrstvu křížem, mokré do mokrého. Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zaschnutí první vrstvy.

Po ošetření používejte k následnému čištění /údržbě/ produkt **IG 275**, čímž si zajistíte dlouhotrvající ochranu. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1, 5, 30, 4x30 a 200L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.c

www.impaguard.cz