

OCHRANA A RENOVACE BARVENÝCH A PLASTOVÝCH PROFILŮ A OBLOŽENÍ OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY A BARVY VYTVÁŘÍ METALICKÝ MATNÝ LESK DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI ZNEČIŠTĚNÍ, OTĚRU A UV ZÁŘENÍ PRO VNĚJŠÍ APLIKACE

IG PLASTCOL je filmotvorná polymerová ochrana a obnova barvených, nesavých vinylových, PVC, WPC a plastových profilů a obložení. Určena k aplikaci nízkotlakým i středotlakým stříkáním, vakuovým i airless systémem. V jediném úkonu obnovuje a renovuje vzhled a zároveň povrch chrání. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Na povrchu dochází k vytvoření **otěruodolné** ultratenké hydrofobní metalicky lesklé vrstvě s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, přilepení nečistot, usazování minerálních a vápenatých povlaků a vodní rzi. Film polymerizuje do ochranného finálního antistatického povlaku. Produkt je vhodný k použití na nové i na staré povrchy. Poskytuje vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Poskytuje vysoce efektivní ochranu na plochách jako jsou termoplasty, ABS, UH, PVC, WPC povrchy, vinyl, atd.

- Dlouhodobá vynikající ochrana
- Absolutně bezpečný produkt
- Bez uhlíkové a ekologické stopy
- Vyživuje a renovuje
- Prevence proti znečištění
- Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
- Rychlé odpařování a vytvoření filmu
- Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Spotřeba
PLASTCOL	1	20 min /20°C	AQUA	Kapalina	50-60m ² /L

Aplikace: Povrch nejprve umyjte produktem **IG 273** a ošetřete produktem **IG D 401**. Produkt **IG PLASTCOL** nejprve důkladně protřepejte a rozmíchejte. Poté nastříkejte na suchý povrch nízkotlakem, středotlakem, vakuovým nebo airless systémem. Můžete též aplikovat rovnoměrně válečkem. Doporučujeme aplikovat jednu vrstvu! Nepřetahujte vícekrát jedno místo pro vytvoření silné vrstvy. Doba vytvrzování je 12hod při 20°C a 50% vlhkosti. Při této teplotě a vlhkosti je povrch suchý po 2 hodinách.

Použitá nářadí a stříkací techniku ihned po použití umyjte v čisté vodě, případně můžete vodu naředit s produktem **IG 273**. Pro následné čištění ochráněných ploch použijte čistou vodu nebo produkt **IG 255**, naředěný v poměru 1:5 s čistou vodou. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20, 4x20 a 200L